

HIT-FLON®

100 ml

Motor-bevonat

**30.000 km • 10 Liter olajtérfogot
Akár 200 liter üzemanyag megtakarítás**

Kisebb üzemanyag-fogyasztás	▼ 25 %
Kisebb olajfogyasztás	▼ 80 %
Jobb kipufogógáz-értékek	▼ 30 %
Nagyobb teljesítmény	▲ 15 %
Halkabban járó motor	▼ 10 %
Hőmérséklet-csökkenés	▼ 10 %
Kisebb kopás	54 %
Kényszerfutási kenés	100 %

▲▼ = akár

Használati útmutató

Feltétlenül be kell tartani!

- Minden Otto- és dízelmotorhoz (nem új, hanem legalább 25.000 km-t futott járművekhez!).
- A palackot felnyitás előtt jól fel kell rázni (a PTFE-részecskék nehezebbek az olajnál).
- A motort a betöltés előtt röviden meg kell járítani (kézmelegre).
- A palack teljes tartalmát be kell tölteni a motorolaj betöltő nyíláson; 100 ml = 10 liter olajtérfogathoz.
- Legalább 25 km-t menni kell vele.
- Fontos: A bevonat a következő 1.000 km alatt tökéletesedik.
- A HIT-FLON® betöltése után csak 1.000 km futás után kell olajat cserélni.
- A bevonat akár 30.000 km-en keresztül is tart és olajcsere után is a motorban marad.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Made in Germany • www.hit-flon.com

HIT-FLON®

200 ml

Fehér sapka

**66.000 km • 25 – 40 liter olajtérfogot
Akár 1000 liter dízel üzemanyag megtakarítás**

Fekete sapka

**66.000 km • 10 – 25 liter olajtérfogot
Akár 750 liter dízel üzemanyag megtakarítás**

Kisebb üzemanyag-fogyasztás	▼ 25 %
Kisebb olajfogyasztás	▼ 80 %
Jobb kipufogógáz-értékek	▼ 30 %
Nagyobb teljesítmény	▲ 15 %
Halkabban járó motor	▼ 10 %
Hőmérséklet-csökkenés	▼ 10 %
Kisebb kopás	54 %
Kényszerfutási kenés	100 %

▲▼ = akár

Motor-bevonat

Használati útmutató

Feltétlenül be kell tartani!

- Minden dízelmotorhoz (nem új, hanem legalább 100.000 km-t futott járművekhez!).
- A palackot felnyitás előtt jól fel kell rázni (a PTFE-részecskék nehezebbek az olajnál).
- A motort a betöltés előtt röviden meg kell járítani (kézmelegre).
- A palack teljes tartalmát be kell tölteni a motorolaj betöltő nyíláson.
- Legalább 60 km-t menni kell vele.
- Fontos: A bevonat a következő 2.000 km alatt tökéletesedik.
- A HIT-FLON® betöltése után csak 2.000 km futás után kell olajat cserélni.
- A bevonat akár 66.000 km-en keresztül is tart és olajcsere után is a motorban marad.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Made in Germany • www.hit-flon.com