

HIT-FLON®

100 ml

Aditiv za motor
30.000 km • 10 litara ulja
Ušteda goriva do 200 litara

Manja potrošnja goriva	▼ 25 %
Manja potrošnja ulja	▼ 80 %
Bolji parametri izduvnih gasova	▼ 30 %
Više snage	▲ 15 %
Tiši rad motora	▼ 10 %
Niža temperatura	▼ 10 %
Manje habanje	54 %
Podmazivanje u slučaju da ostanete bez ulja:	100 %

▲▼ = do

Uputstvo za upotrebu

Obavezno obratiti pažnju na sledeće!

- Za sve benzinske i dizel motore (ne važi za nova vozila! Vozilo mora da pređe najmanje 25.000 km).
- Pre otvaranja bocu dobro protresti (delovi PTFE teži su od ulja).
- Pre sipanja pustiti da motor kratko radi (da bude mlak).
- U otvor za sipanje ulja sasuti kompletan sadržaj boce; 100 ml = za 10 litara ulja.
- Voziti najmanje 25 km.
- Važno: aditiv se rastvara tokom narednih 1.000 km.
- Posle sipanja HIT-FLON®, ulje promeniti tek posle 1.000 km.
- Zaštitni film održava se do 30.000 km i ostaje u motoru i posle zamene ulja.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Proizveden u Nemačkoj • www.hit-flon.com

HIT-FLON®

200 ml

Beli čep
66.000 km • 25 – 40 litara ulja
Ušteda dizela do 1000
Crni čep
66.000 km • 10 – 25 litara ulja
Ušteda dizela do 750

Manja potrošnja goriva	▼ 25 %
Manja potrošnja ulja	▼ 80 %
Bolji parametri izduvnih gasova	▼ 30 %
Više snage	▲ 15 %
Tiši rad motora	▼ 10 %
Niža temperatura	▼ 10 %
Manje habanje	54 %
Podmazivanje u slučaju da ostanete bez ulja:	100 %

▲▼ = do

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Obavezno obratiti pažnju na sledeće!

- Za sve dizel motore (ne važi za nova vozila! Vozilo mora da pređe najmanje 100.000 km).
- Pre otvaranja bocu dobro protresti (delovi PTFE teži su od ulja).
- Pre sipanja pustiti da motor kratko radi (da bude mlak).
- U otvor za sipanje ulja sasuti kompletan sadržaj boce.
- Voziti najmanje 60 km.
- Važno: aditiv se rastvara tokom narednih 2.000 km.
- Posle sipanja HIT-FLON®, ulje promeniti tek posle 2.000 km.
- Zaštitni film održava se do 66.000 km i ostaje u motoru i posle zamene ulja.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK
Proizveden u Nemačkoj • www.hit-flon.com